

Renov'Huile

Pour l'entretien des parquets huilés en usine

MODE D'EMPLOI

- Destiné aux parquets, planchers et boiseries intérieurs, propres et secs, préalablement imprégnés d'une huile solvantée ou pré-huillés en usine.
- Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien agiter avant l'utilisation.
- Étendre régulièrement le **Renov'Huile** en couche très fine avec un linge de coton ou un balai applicateur, toujours dans le sens du bois, en évitant toute surépaisseur et laisser sécher. Pour uniformiser la patine de votre parquet huilé, il est possible de lustrer lors de l'application avec une monobrosse équipée d'un pad blanc.
- La fréquence de cet entretien sera en fonction de l'utilisation des lieux ; il est recommandé de traiter le parquet régulièrement aux endroits de fortes sollicitations (endroits de passage, traces de chaises, etc.).

Pour toutes précisions complémentaires, consulter la Fiche Technique du produit.

Recommandations pour la meilleure longévité de votre parquet huilé

- Utilisation au quotidien : dépoussiérage régulier à l'aspirateur, balayage humide (matériel bien essoré) avec le **Nettoyant Parquets Huilés Soboplac** ou un détergent neutre.
- Ne pas attendre l'usure pour entretenir le parquet huilé : instiller régulièrement, comme indiqué plus haut, un peu de **Renov'Huile**, afin de rapporter protection et patine.
- Les taches, salissures tenaces ou rayures seront éliminées avec la laine d'acier, de la paille de fer ou un abrasif fin. À ces endroits le parquet devra être rehuilé.
- Ne pas entretenir avec un détergent agressif, ni laisser stagner de l'eau sur un parquet huilé.

Important : passer à l'eau chiffons, pads et outils immédiatement après l'utilisation (risque d'auto-inflammation en conservant des ustensiles textiles imbibés d'huile). Ne pas jeter chiffons et pads imbibés d'huile sans les avoir imprégnés d'eau.



DANGER

Contient HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES.

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer

somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INGESTION : Appeler

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée.

EA00140187F01VB

UFI :
SF7H-68MR
D00K-EHR5

EMB F 73100

SOBOPLAC
375 Avenue de Tivoli
33110 LE BOUSCAT
commercial@soboplac.com
www.soboplac.fr
Tél. : 05 56 35 83 58



3



Cyan



Magenta



Jaune



Noir