EXOTIQUES JATOBA HUILÉ



Fiche technique

SPÉCIFICATIONS

Jatoba **Essence:**

Produit: Exotiques Jatoba Huilé

SOBOPLAC

Épaisseur : 14 mm

Largeur: 90 mm

350 à 1200 mm Longueur:

Colis: 1.728 m2

Massif monolame Type:

Couleur: Beige devenant brun

rouge.

Texture: Lisse

Finition: Huilé

Select Choix:

Chanfreins: 4 chanfreins

Système d'assemblage : R&L

Type d'installation Pose collée (DTU 51.2)

pose conseillée :

Salle de bain : **OUI** Compatible

Sol chauffant: NON Compatible









Emissions COV:





A+

0,048 m2 k/W

Classe 1



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Origine: Brésil

Retrait tangentiel: 7,5%

Densité: 955 kg/m3 Conductivité thermique :

Résistance au feu : Dfl-s1 Durabilité biologique :

Niveau d'humidité: 9 - 11% Résistance aux chocs : Forte

Dureté Monnin: 10,5 Retrait radial: 3,9%

EXOTIQUES JATOBA HUILÉ

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Pour Parquet Huilé

- 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
- 2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
- 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

- 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
- 2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
- 3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
- 4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

- 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
- 2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
- 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.



