



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- > Idéal pour l'entretien courant de tous les parquets vitrifiés, sols stratifiés et plastiques, sols durs, le NETTOYANT POUR PARQUETS VERNIS, dégraisse, nettoie et laisse les surfaces nettes et sans traces.
- > Il ravive les parquets vitrifiés d'aspects brillant, satiné, mat, ultra mat, bois brut, effet nature ou invisible.
- > Il entretient l'action des métallisants : RENOV'VERNIS sans altérer la couche du vitrificateur.
- > Il est parfaitement adapté aux grandes surfaces et au nettoyage des sols soumis à de fortes sollicitations (y compris les gymnases et salles de sport).
- > Le NETTOYANT POUR PARQUETS VERNIS s'applique facilement à l'aide d'un balai microfibre, sans rinçage.
- > Densité : 1,00 (à 20°, selon NF T 30020)

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- > *Parquets vitrifiés\* (chantiers et finis usine), sols stratifiés et plastiques (sols et dalles vinyle...) ou sols durs (marbres, carrelages...).*  
*\*Le NETTOYANT POUR PARQUETS VERNIS ne s'emploie que sur parquets vitrifiés ou métallisés (l'application sur bois brut est à proscrire).*

## RENDEMENT

- > 250 à 500 m2 au litre.

## MISE EN OEUVRE ET APPLICATION

- > Diluer 1 verre (100 ml) dans 5L d'eau tiède.
- > Utiliser en balayage humide\*\* avec un balai microfibre, balai-éponge, ou une serpillère bien essorés. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

**\*\*IMPORTANT :**

- un parquet ne doit jamais être mouillé, utiliser que du matériel non ruisselant et soigneusement essoré.
- Il est inutile de dépasser la dose préconisée : une trop forte concentration nuit à un bel aspect et peut occasionner des traces.

**Nettoyage des ustensiles**

- > Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- > Protégeons l'environnement :
  - Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
  - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
  - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
  - Bien refermer l'emballage après usage.
  - Déposer le contenant vide en déchetterie.
  - Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
  - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- > Séchage hors poussières : 15 minutes environ.

## ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- > Nettoyage courant : aspirateur, balai, chiffon de laine. Régulièrement, balayage humide, avec un matériel bien essoré et jamais ruisselant, additionné du NETTOYANT POUR PARQUETS VERNIS.
- > Occasionnellement selon le trafic, appliquer une légère couche de RENOV'HUILE pour rendre la surface impeccable.