

SOBOPLAC

#### Fiche technique **EXOTIQUES KEMPAS HUİLÉ**



#### **SPÉCIFICATIONS**

**Essence:** Kempas

Exotiques Kempas Huilé **Produit:** 

Épaisseur : 15 mm

Largeur: 90 mm

300 à 1200 mm Longueur:

1.296 m2 Colis:

Massif monolame Type:

**Couleur:** Rosée devenant orange

foncé.

Texture: Lisse

Finition: Huilé

Choix: Select

**Chanfreins:** 4 chanfreins

Système d'assemblage : R&L

Type d'installation Pose collée (DTU 51.2)

pose conseillée :

Salle de bain : **OUI** Compatible

Sol chauffant: NON Compatible













### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Origine: Indonésie

Densité: 1040 kg/m3

Résistance au feu : Dfl-s1

Niveau d'humidité: 9 - 11%

**Dureté Monnin:** 7.9

**Retrait tangentiel:** 6,6%

**Emissions COV:** A+

Conductivité thermique : 0,052 m2 k/W

Classe 1 Durabilité biologique :

Résistance aux chocs : **Forte** 

Retrait radial: 4,8%

### **EXOTIQUES KEMPAS HUILÉ**

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

# Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

#### Pour Parquet Huilé

- 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
- 2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
- 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 6 heures environ à 20°C.

#### Entretien régulier

- 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
- 2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre Nettoyant parquets huilés.
- 3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
- 4. Séchage 15 min environ.

#### Rénovation

- 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
- 2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
- 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 6 heures environ à 20°C.

