



SOBOPLAC



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- > Le Renov'Huile contient 85% d'ingrédients naturels, biosourcés et minéraux (non issus de l'agriculture biologique) dont 25% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.
- > Véritable innovation technique, le Renov'Huile préserve et régénère tous les parquets huilés (chantiers et finis usine), quel que soit le type de finition : traditionnelle ou en phase aqueuse*.
- > Simple et pratique, le Renov'Huile s'applique directement sur les bois propres : elle ne nécessite pas de lustrage à la main ou à la monobrosse.
- > Son absence d'odeur, sa simplicité d'application et sa rapidité de séchage permettent une remise en circulation des locaux quasi immédiate : 20 mn.
- > Classification Afnor Famille 1, Classe 6A2
- > Densité 1,01 (à 20°, selon NF T 30020)

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- > Il est recommandé d'appliquer le RENOVO'HUILE sur un parquet propre et sec : un dépoussiérage soigneux (balai, aspirateur) préalable est toujours recommandé.
- > Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec notre NETTOYANT POUR PARQUETS HUILES (matériel bien essoré et jamais ruisselant). Important : attendre 7 à 10 jours pour la première intervention, afin que le RENOVO'HUILE durcisse parfaitement à cœur.
- > Les taches, salissures tenaces ou rayures seront éliminées avec un abrasif fin. À ces endroits le sol sera réimprégné avec le RENOVO'HUILE

RENDEMENT

- > 40 m² au litre par couche.

CONSERVATION

- > Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules). Reboucher soigneusement après utilisation.

MISE EN OEUVRE ET APPLICATION

- > Le RENOV'HUILE doit être utilisé dès que le parquet perd de son lustre naturel (usure normale de passage, micro-rayures, etc.).
- > Prête à l'emploi : ne pas diluer, bien agiter avant et pendant l'utilisation. Ne pas entretenir un parquet à une température inférieure à 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs de produit.
- > Appliquer un voile fin du RENOV'HUILE avec un balai type microfibre (à défaut, avec un linge de coton fin et propre) sur le parquet huilé propre et sec (on peut utiliser un vaporisateur, puis essuyer immédiatement avec la microfibre). Les retouches ponc-tuelles et localisées peuvent être imprégnées et lustrées directement avec un chiffon de coton.
- > La surface s'homogénéise immédiatement, il est inutile de la « travailler » longtemps. L'emploi d'une machine (lustreuse à 3 brosses rotatives ou monobrosse professionnelle munie d'un pad beige) est inutile et déconseillé.
- > Séchage en 20 minutes environ. Le sol peut alors être remis en circulation.
- > Fréquence : lorsque le parquet huilé perd de son bel aspect, en général 1 à 2 fois par an dans des conditions normales d'utilisation des lieux.

Nettoyage des ustensiles

- > Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- > Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie. Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- > Séchage hors poussières : 10 minutes environ.
- > Trafic léger : 20 minutes dans des conditions normales. Prendre quelques précautions pendant l'heure qui suit.
- > Placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises. Si nécessaire, un paillason de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet huilé (bien isoler les pots de fleurs). Ne pas déplacer de meubles lourds. Dépoussiérer avec un aspirateur ou un balai (ne pas utiliser de textiles imprégnés).

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- > Nettoyage courant : aspirateur, balayage humide (NETTOYANT POUR PARQUETS HUILES, matériel bien essoré).
- > Entretien régulier : le RENOV'HUILE appliqué avec un balai type microfibre (à défaut, avec un linge de coton fin et propre) sur le parquet huilé propre et sec.
- > Rénovation locale : dépolir énergiquement (papier abrasif 120) les endroits détériorés avant de réimprégner localement (1 ou 2 couches) avec notre RENOV'HUILE (répartir en couche fine avec un linge de coton fin et propre). Proscrire l'utilisation de laine d'acier. Pour un aspect parfait, terminer par un Entretien régulier, sur toute la surface, tel que décrit ci-dessus.
- > Rénovation importante : dépolir toute la surface, dépoussiérer, puis appliquer une couche fine d'huile de finition adéquate.

