



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Vinyle	Texture :	Effet brossé et structuré, chaque lame est différente dans un même colis.
Produit :	Intendance XL Grassi	Finition :	UV résistante super mate
Épaisseur :	6 mm	Plus :	Sous couche isolante et acoustique intégrée
Largeur :	228 mm	Chanfreins :	4 chanfreins
Longueur :	1520 mm	Système d'assemblage :	Click à plat 14F
Couche d'usure :	0.55 mm	Type d'installation pose conseillée :	Flottante
Support :	Âme rigide à base minérale	Salle de bain :	OUI Compatible
Colis :	2,426 m ²	Sol chauffant :	Compatible, sur basse température non réversible pose flottante.
Type :	Lames rigides		
Couleur :	Chêne clair		



FLOTTANTE



FINITION
UV



CHANFREIN



SALLE DE
BAIN



SOL
CHAUFFANT
SI POSE FLOTTANTE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	1836kg/m ³	Emissions COV :	A+
Résistance au feu :	Bfl-s1	Résistance thermique :	0,123 m ² ° k/W
Glissance :	Classe DS	Classe :	33 - grand passage
Émission de formaldéhyde :	E1	Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet vinyle.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau tiède notre « Nettoyant pour parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Recommandations

1. Enlevez régulièrement la saleté en utilisant un balai ou aspirateur à tête douce.
2. Positionnez un tapis d'entrée sans caoutchouc adapté pour éviter les dispersion de gravier, sables, susceptibles de provoquer des rayures.
3. Placez des protections sous les pieds de chaises et meubles.
4. Évitez le contact avec le caoutchouc, roues de chaises de bureau ... etc susceptibles de causes des traces.
5. Les objets chauds allumettes et autres peuvent gravement endommager votre sol vinyle.
6. Protégez au mieux votre vinyle d'une exposition longue et prolongée aux UV, pour éviter une décoloration.

