



SOBOPLAC



## SPÉCIFICATIONS

|                         |                                 |                                              |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Essence :</b>        | Vinyle                          | <b>Texture :</b>                             | Effet brossé et structuré, chaque lame est différente dans un même colis. |
| <b>Produit :</b>        | Vinyle Intendance Access Ausone | <b>Finition :</b>                            | UV résistante super mate                                                  |
| <b>Épaisseur :</b>      | 4,3 mm                          | <b>Plus :</b>                                | Sous couche isolante et acoustique intégrée                               |
| <b>Largeur :</b>        | 181 mm                          | <b>Chanfreins :</b>                          | 4 chanfreins                                                              |
| <b>Longueur :</b>       | 1220 mm                         | <b>Système d'assemblage :</b>                | Click à plat 14F                                                          |
| <b>Couche d'usure :</b> | 0,4 mm                          | <b>Type d'installation pose conseillée :</b> | Flottante                                                                 |
| <b>Support :</b>        | Âme rigide à base minérale      | <b>Salle de bain :</b>                       | OUI Compatible                                                            |
| <b>Colis :</b>          | 2.21 m <sup>2</sup>             | <b>Sol chauffant :</b>                       | Compatible, sur basse température non réversible pose flottante.          |
| <b>Type :</b>           | Lames rigides                   |                                              |                                                                           |
| <b>Couleur :</b>        | Aspect bois brut                |                                              |                                                                           |



FLOTTANTE



FINITION  
UV



CHANFREIN



SALLE DE  
BAIN



SOL  
CHAUFFANT  
SI POSE FLOTTANTE

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                 |                       |                               |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Densité :</b>                | 1836kg/m <sup>3</sup> | <b>Emissions COV :</b>        | A+                                                        |
| <b>Résistance au feu :</b>      | Bfl-s1                | <b>Résistance thermique :</b> | 0,059 m <sup>2</sup> ° k/W                                |
| <b>Glissance :</b>              | Classe DS             | <b>Classe :</b>               | 32 - usage commercial modéré et usage domestique intense. |
| <b>Émission de formaldéhyde</b> | E1                    | <b>Résistance aux chocs :</b> | Moyenne                                                   |

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

### Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

### Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet vinyle.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau tiède notre « Nettoyant pour parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

### Recommandations

1. Enlevez régulièrement la saleté en utilisant un balai ou aspirateur à tête douce.
2. Positionnez un tapis d'entrée sans caoutchouc adapté pour éviter les dispersion de gravier, sables, susceptibles de provoquer des rayures.
3. Placez des protections sous les pieds de chaises et meubles.
4. Évitez le contact avec le caoutchouc, roues de chaises de bureau ... etc susceptibles de causes des traces.
5. Les objets chauds allumettes et autres peuvent gravement endommager votre sol vinyle.
6. Protégez au mieux votre vinyle d'une exposition longue et prolongée aux UV, pour éviter une décoloration.