



SPÉCIFICATIONS

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Essence : | Chêne |
| Produit : | Promotion Emma |
| Épaisseur : | 14 mm |
| Largeur : | 130 mm |
| Longueur : | 1092 mm |
| Parement de bois noble : | 2.5 mm / Chêne |
| Support : | Latté 3 plis âme Pin |
| Colis : | 0.99 m ² |
| Type : | Contrecollé monolame |
| Couleur : | Naturel |

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texture : | Brossé |
| Finition : | Verni |
| Choix : | Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible. |
| Chanfreins : | 4 chanfreins |
| Système d'assemblage : | Loc 5G |
| Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante loc 5G (DTU 51.11). |
| Salle de bain : | NON Compatible |
| Sol chauffant : | Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée. |



CONTRE-COLLÉ



CLICK À PLAT
FLOTTANTE
OU COLLÉE



CHANFREIN



FINITION
VERNIE



SALLE DE
BAIN



SOL CHAUFFANT
ET RAFFRAICHISSANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Densité : | 615 kg/m ³ |
| Classement au feu : selon norme NF-EN-14342 | Dfl-s1 |
| Niveau d'humidité : | 8 - 11% |
| Émission de formaldéhyde | E1 |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Emissions COV : | A |
| Résistance thermique : | 0,086 m ² ° k/W |
| Durabilité biologique : | Classe 1 |
| Résistance aux chocs : | Moyenne |

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

