



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Iroko	Texture :	Lisse
Produit :	Exotiques Iroko Contrecollé	Finition :	Verni
Épaisseur :	15 mm	Choix :	Select
Largeur :	120 mm	Chanfreins :	4 chanfreins
Longueur :	400 à 1800 mm	Système d'assemblage :	R&L
Parement de bois noble :	3 mm	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
Support :	Multiplis CP	Salle de bain :	NON Compatible
Colis :	Selon arrivage	Sol chauffant :	NON Compatible
Type :	Contrecollé 2 plis		
Couleur :	Jaune brun avec des tâches assez marquées et foncées.		



CONTRE-COLLÉ



FINITION VERNIE



CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT SICOLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	590kg/m ³	Emissions COV :	A
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1	Résistance thermique :	0.093m ² k/W
Niveau d'humidité :	7 - 9%	Durabilité biologique :	Classe 1
Émission de formaldéhyde	E1	Résistance aux chocs :	Moyenne
		Origine :	Afrique de l'Ouest

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

