



SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--|---|
| Essence : | Chêne | Texture : | Brossé |
| Produit : | Classics L Oléron | Finition : | Huilé UV |
| Épaisseur : | 14 mm | Choix : | Rustique A/ RU-A . Présence de noeuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères. |
| Largeur : | 155 mm | Chanfreins : | 4 chanfreins |
| Longueur : | 600 à 1800 mm | Système d'assemblage : | Loc 5G |
| Parement de bois noble : | 3.2 mm / Chêne | Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) ou flottante loc 5G (DTU 51.11) |
| Support : | 3 plis avec âme lattée Hévéa | Salle de bain : | NON Compatible |
| Colis : | 1.674 m ² | Sol chauffant : | Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée. |
| Type : | Contrecollé monolame | | |
| Couleur : | Naturel | | |



CONTRE-COLLÉ



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



CLICK À PLAT FLOTTANTE OU COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT ET RAFFRAICHISSANT SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Densité : | 675 kg/m ³ | Emissions COV : | A |
| Classement au feu : selon norme NF-EN-14342 | Dfl-s1 | Résistance thermique : | 0,086 m ² ° k/W |
| Niveau d'humidité : | 8 - 11% | Durabilité biologique : | Classe 1 |
| Émission de formaldéhyde | E1 | Résistance aux chocs : | Moyenne |

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

