

Fiche technique Soboplac

CLASSICS PYLA VO



SPÉCIFICATIONS

|                                       |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Essence :                             | Chêne                                                                                                                                                 |
| Produit :                             | Classics Pyla VO                                                                                                                                      |
| Épaisseur :                           | 14 mm                                                                                                                                                 |
| Largeur :                             | 180 mm                                                                                                                                                |
| Longueur :                            | 600 à 1800 mm                                                                                                                                         |
| Parement de bois noble :              | 3 mm / Chêne                                                                                                                                          |
| Support :                             | Latté 3 plis âme Peuplier                                                                                                                             |
| Colis :                               | 1.944 m²                                                                                                                                              |
| Type :                                | Contrecollé monolame                                                                                                                                  |
| Couleur :                             | Naturel                                                                                                                                               |
| Texture :                             | Brossé                                                                                                                                                |
| Finition :                            | Huilé UV                                                                                                                                              |
| Choix :                               | Rustique A/ RU-A . Présence de noeuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères. |
| Chanfreins :                          | 4 chanfreins                                                                                                                                          |
| Système d'assemblage :                | Loc 5G                                                                                                                                                |
| Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) ou flottante loc 5G (DTU 51.11)                                                                                                |
| Salle de bain :                       | NON Compatible                                                                                                                                        |
| Sol chauffant :                       | Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.                                                                            |

CARACTÉRISTIQUES

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Densité :                                   | 575 kg/m³    |
| Niveau d'humidité :                         | 8 - 11%      |
| Émission COV :                              | A            |
| Durabilité biologique :                     | Classe 1     |
| Classement au feu selon norme NF-EN-14343 : | Dfl-s1       |
| Émission de formaldéhyde :                  | E1           |
| Résistance thermique :                      | 0,086 m²°k/W |
| Résistance aux chocs :                      | Moyenne      |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | CONTRECOLLÉ                          |
|  | FINITION HUILÉE                      |
|  | CHANFREIN                            |
|  | CLICK 5G<br>FLOTTANTE OU COLLÉE      |
|  | SOL COMPATIBLE<br>POUR SALLE DE BAIN |
|  | SOL<br>CHAUFFANT SI COLLÉ            |

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

- 1** **Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :**
  1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.
  
- 2** **Entretien régulier :**
  1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
  3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
  4. Séchage 15 minutes environ.
  
- 3** **Rénovation :**
  1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

