



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Vinyle
Produit :	Intendance XL Grand Théâtre
Épaisseur :	6 mm
Largeur :	228 mm
Longueur :	1520 mm
Couche d'usure :	0,55 mm
Support :	Âme rigide à base minérale
Colis :	2.426 m²
Type :	Lames rigides
Couleur :	Naturel
Texture :	Effet brossé et structuré, chaque lame est différente dans un même colis.
Finition :	UV résistante super mate
Plus	Sous couche isolante et acoustique intégrée. 21db
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	Click à plat 14F
Type d'installation pose conseillée :	Flottante
Salle de bain :	OUI Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur basse température non réversible pose flottante.

CARACTÉRISTIQUES

Densité :	1836 kg/m³
Résistance au feu :	Bfl-s1
Glissance :	Classe DS
Émission de formaldéhyde :	E1
Émissions COV :	A+
Résistance thermique :	0,123 m²°k/W
Classe :	33 grand passage
Résistance aux chocs :	Moyenne

	FLOTTANTE
	FINITION UV
	CHANFREIN
	SOL COMPATIBLE POUR SALLE DE BAIN
	SOL CHAUFFANT SI FLOTTANTE



RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

1

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :
Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

2

Entretien régulier :

1. Balayez ou aspirez votre parquet vinyle.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau tiède notre « Nettoyant pour parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

3

Recommandations :

1. Enlevez régulièrement la saleté en utilisant un balai ou aspirateur à tête douce.
2. Positionnez un tapis d'entrée sans caoutchouc adapté pour éviter la dispersion de gravier, sables, susceptibles de provoquer des rayures.
3. Placez des protections sous les pieds de chaises et meubles.
4. Évitez le contact avec le caoutchouc, roues de chaises de bureau ... etc susceptibles de causer des traces.
5. Les objets chauds allumettes et autres peuvent gravement endommager votre sol vinyle.
6. Protégez au mieux votre vinyle d'une exposition longue et prolongée aux UV, pour éviter une décoloration.



Photo non contractuelle, le bois, matériau vivant présente des variations naturelles de teintes et veinage, des singularités telles que le brossage, densité, taille des nœuds, gerces, masticages... Chaque lame est originale et différente, c'est ce qui confère toute la richesse et la noblesse au bois. Il est essentiel de rappeler qu'une exposition aux UV génère une variation durable de la teinte du bois. Le Client est invité à se référer à la fiche technique du produit afin de connaître ses caractéristiques