



# SPÉCIFICATIONS

|                                       |                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Essence :                             | Chêne                                                                                                          |
| Produit :                             | Expert R&L Premium Scandinave                                                                                  |
| Épaisseur :                           | 14 mm                                                                                                          |
| Largeur :                             | 150 mm                                                                                                         |
| Longueur :                            | 600 à 1900 mm                                                                                                  |
| Parement de bois noble :              | 3 mm / Chêne Européen                                                                                          |
| Support :                             | Latté 3 plis                                                                                                   |
| Colis :                               | 2.280 m²                                                                                                       |
| Type :                                | Contrecollé monolame                                                                                           |
| Couleur :                             | Aspect bois brut                                                                                               |
| Texture :                             | Brossé                                                                                                         |
| Finition :                            | Verni                                                                                                          |
| Choix :                               | PR bis. Présence de petits noeuds acceptés. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères. |
| Chanfreins :                          | 2 chanfreins                                                                                                   |
| Système d'assemblage :                | R&L                                                                                                            |
| Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)                                                            |
| Salle de bain :                       | NON Compatible                                                                                                 |
| Sol chauffant :                       | Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.                                     |

# CARACTÉRISTIQUES

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Densité :                                   | 575 kg/m³    |
| Niveau d'humidité :                         | 8 - 11%      |
| Émission COV :                              | A            |
| Durabilité biologique :                     | Classe 1     |
| Classement au feu selon norme NF-EN-14343 : | Dfl-s1       |
| Émission de formaldéhyde :                  | E1           |
| Résistance thermique :                      | 0,060 m²°k/W |
| Résistance aux chocs :                      | Moyenne      |

CONTRECOLLÉ

FINITION VERNIE

CHANFREIN

R&L POSE COLLÉE  
OU POSE FLOTTANTE

SOL COMPATIBLE  
POUR SALLE DE BAIN

SOL  
CHAUFFANT SI COLLÉ



## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

- 1** **Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :**  
Peut être mis en circulation sans application d'un produit
- 2** **Entretien régulier :**
  1. Balayer ou aspirez votre parquet.
  2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre «Nettoyant pour parquets vernis».
  3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
  4. Séchage 15 minutes environ.
- 3** **Rénovation :**
  1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre «Renov'Vernis» en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.



Photo non contractuelle, le bois, matériau vivant présente des variations naturelles de teintes et veinage, des singularités telles que le brossage, densité, taille des nœuds, gerces, masticages... Chaque lame est originale et différente, c'est ce qui confère toute la richesse et la noblesse au bois. Il est essentiel de rappeler qu'une exposition aux UV génère une variation durable de la teinte du bois. Le Client est invité à se référer à la fiche technique du produit afin de connaître ses caractéristiques