



# SPÉCIFICATIONS

|                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Essence :                             | Chêne                                                                                                                                                                                                                         |
| Produit :                             | O'Tantik Premium Rambouillet                                                                                                                                                                                                  |
| Épaisseur :                           | 14 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Largeur :                             | 220 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Longueur :                            | 800 à 2200 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Parement de bois noble :              | 3 mm / Chêne Européen                                                                                                                                                                                                         |
| Support :                             | Multiplis contreplaqué Eucalyptus.                                                                                                                                                                                            |
| Colis :                               | 2.904 m²                                                                                                                                                                                                                      |
| Type :                                | Contrecollé monolame                                                                                                                                                                                                          |
| Couleur :                             | Fumé, Cognac                                                                                                                                                                                                                  |
| Texture :                             | Vieilli, bosselé, raboté main                                                                                                                                                                                                 |
| Finition :                            | Huilé                                                                                                                                                                                                                         |
| Choix :                               | Rustique CD. Traces d'aubier possible, présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées. |
| Chanfreins :                          | 4 chanfreins                                                                                                                                                                                                                  |
| Système d'assemblage :                | R&L                                                                                                                                                                                                                           |
| Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante R&L (DTU 51.11)                                                                                                                                                                      |
| Salle de bain :                       | NON Compatible                                                                                                                                                                                                                |
| Sol chauffant :                       | Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.                                                                                                                                                    |

# CARACTÉRISTIQUES

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Densité :                                   | 677.50 kg/m³ |
| Niveau d'humidité :                         | 8 - 11%      |
| Émission COV :                              | A            |
| Durabilité biologique :                     | Classe 1     |
| Classement au feu selon norme NF-EN-14343 : | Dfl-s1       |
| Émission de formaldéhyde :                  | E1           |
| Résistance thermique :                      | 0,086 m²°k/W |
| Résistance aux chocs :                      | Moyenne      |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | CONTRECOLLÉ                          |
|  | VIEILLI RABOTÉ MAIN                  |
|  | FINITION HUILÉE                      |
|  | CHANFREIN                            |
|  | R&L POSE COLLÉE<br>OU POSE FLOTTANTE |
|  | SOL COMPATIBLE<br>POUR SALLE DE BAIN |
|  | SOL<br>CHAUFFANT SI COLLÉ            |

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

- 1** **Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :**
  1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 6 heures environ.
  
- 2** **Entretien régulier :**
  1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
  3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
  4. Séchage 15 minutes environ.
  
- 3** **Rénovation :**
  1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 6 heures environ.

