

Fiche technique Soboplac

EXPERT R&L INVISIBLE 140



SPÉCIFICATIONS

|                                       |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Essence :                             | Chêne                                                                                                                                                                                        |
| Produit :                             | Expert R&L Invisible 140                                                                                                                                                                     |
| Épaisseur :                           | 12 mm                                                                                                                                                                                        |
| Largeur :                             | 140 mm                                                                                                                                                                                       |
| Longueur :                            | 500 à 1800 mm                                                                                                                                                                                |
| Parement de bois noble :              | 3 mm / Chêne Européen                                                                                                                                                                        |
| Support :                             | Multiplis CP                                                                                                                                                                                 |
| Colis :                               | 1.764 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                         |
| Type :                                | Contrecollé monolame                                                                                                                                                                         |
| Couleur :                             | Aspect bois brut                                                                                                                                                                             |
| Texture :                             | Brossé                                                                                                                                                                                       |
| Finition :                            | Verni BONA ultra mat                                                                                                                                                                         |
| Choix :                               | Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible. |
| Chanfreins :                          | 2 chanfreins                                                                                                                                                                                 |
| Système d'assemblage :                | R&L                                                                                                                                                                                          |
| Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)                                                                                                                                          |
| Salle de bain :                       | NON Compatible                                                                                                                                                                               |
| Sol chauffant :                       | Compatible sur sol chauffant basse température et réversible si pose collée.                                                                                                                 |

CARACTÉRISTIQUES

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Densité :                                   | 675 kg/m <sup>3</sup>     |
| Niveau d'humidité :                         | 8 - 11%                   |
| Émission COV :                              | A                         |
| Durabilité biologique :                     | Classe 1                  |
| Classement au feu selon norme NF-EN-14343 : | Bfl-s1                    |
| Émission de formaldéhyde :                  | E1                        |
| Résistance thermique :                      | 0,060 m <sup>2</sup> °k/W |
| Résistance aux chocs :                      | Moyenne                   |

|  |                                              |
|--|----------------------------------------------|
|  | CONTRECOLLÉ                                  |
|  | FINITION VERNIE                              |
|  | CHANFREIN                                    |
|  | R&L POSE COLLÉE<br>OU POSE FLOTTANTE         |
|  | SOL COMPATIBLE<br>POUR SALLE DE BAIN         |
|  | SOL CHAUFFANT ET<br>RAFRAICHISSANT SI COLLÉE |



## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

- 1** **Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :**  
Peut être mis en circulation sans application d'un produit
- 2** **Entretien régulier :**
  1. Balayer ou aspirez votre parquet.
  2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre «Nettoyant pour parquets vernis».
  3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
  4. Séchage 15 minutes environ.
- 3** **Rénovation :**
  1. Balayez ou aspirez votre parquet.
  2. Appliquez notre «Renov'Vernis» en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
  3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

