



Déclaration de performance N°004A/RPC/2015

- 1-Code d'identification unique du produit type : Contrecollés en bois finis 004-2013
 2- Usage prévu : Revêtement utilisation en intérieur
 3- Coordonnées du fabricant : Soboplac, 375 AVENUE DE Tivoli - Bat A - 33110 le bouscat
 5- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
 6-7- Normes & Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu :	Bfl-s1	EN 14342 : 2013
- La masse volumique minimale moyenne	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$	
- L'épaisseur minimale hors tout	12 mm	
- Les conditions d'utilisation	Sans lame d'air	
Dégagement de Formaldéhyde	E1	
Teneur en Pentachlorophénol	< 5 ppm	
Dégagement d'autres substance dangereuses :		
- Emissions de COV (Décret n° 2011-321)	Classe A	
- Emissions CMR 1&2 (Arrêté n° DEVP0910046A)	< $1\mu\text{g/m}^3$	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique	NPD	
Durabilité biologique	Classe 1	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées
 Conformément au règlement (UE) n°305/2011,
 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité
 du fabricant mentionné ci-dessus.

Signature pour le fabricant et en son nom par :
 Melle Aurore BENETEAU, Assistante de gestion
 Le 02/10/15 au Bouscat

