

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Preparación del soporte:

En soporte nuevo:

Yeso, placas de yeso, BA13, paneles de madera, etc.

Antes de instalar, asegúrese de que el soporte esté sano, limpio, sin humedad y perfectamente nivelado.

En renovación:

Antes de instalar, verifique que el soporte esté en buen estado, limpio, seco, nivelado y estable, y que no se desprenda ningún material.

Si no es así, será necesario reparar las zonas afectadas previamente para garantizar una buena adherencia durante el encolado.

En caso de soporte pintado, se recomienda rayar la pintura para asegurar una buena adherencia.

Si la pared está cubierta con papel pintado, es aconsejable retirarlo y comprobar que no haya humedad antes de proceder al encolado de las laminas.

2. Preparación antes del encolado:

Empiece trazando un eje de referencia con un hilo de plomada o un nivel láser para garantizar una instalación recta (ya que los ángulos de las paredes pueden no ser perfectos), y ajuste si es necesario.

Mida la altura deseada y reste algunos milímetros, ya que las laminas no deben instalarse a presión.

Corte la lama por la parte superior si utiliza una sierra de calar y por la inferior si utiliza una sierra circular.

Para eliminar pequeñas irregularidades, use papel de lija de grano 180 o 200 y lije suavemente sin dañar el revestimiento.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

3. Encolado:

Proteja el suelo para evitar arañazos accidentales en las lamas preparadas para el encolado. Coloque la lama con la cara blanca hacia arriba.

Inserte el cartucho de adhesivo MS Polímero en la pistola, después de quitar el sello y cortar la boquilla con un diámetro de aproximadamente 1 cm.

Aplique cordones de adhesivo a unos 5 cm de cada borde y aproximadamente cada 40 cm. (Proceda de la misma manera con todas las lamas).

Encaje las lamas asegurándose de que cada lengüeta se enganche y tope con la siguiente. Repita esta operación para todas las lamas.

Después de pegar cada lama, verifique con un nivel que el ensamblaje esté recto. Ajuste si es necesario encajando ligeramente las lamas.

Una vez hecho esto, presione cada lama con las manos para asegurar una buena adherencia al soporte.

Para un acabado perfecto, disponemos de piezas de terminación izquierda y derecha a juego (se venden por separado).

Consejos de uso:

Atención: nuestras lamas con efecto listones son solo para uso interior.

No deben instalarse cerca de fuentes de calor (placas, horno, chimenea, estufas, etc.).

Se pueden instalar en cualquier estancia, siempre que se respeten las recomendaciones anteriores, excepto en zonas como duchas, spas, hammams, piscinas, etc.

Consejos de mantenimiento:

Para mantener el buen aspecto de nuestras lamas, recomendamos limpiarlas con agua o con un limpiacristales suave, utilizando una esponja bien escurrida o un paño suave.

El uso de productos no recomendados puede dañar el acabado decorativo.