



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Merbau
Produit :	Exotiques Merbau Contrecollé Huilé
Épaisseur :	14 mm
Largeur :	155 mm
Longueur :	400 à 1800 mm
Parement de bois noble :	3 mm (Merbau)
Support :	3 plis avec âme lattée hévéa
Colis :	1.674 m²
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Très variable, brun rouge
Texture :	Lisse
Finition :	Huilé UV ultra mat
Choix :	Select
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	Loc 5G
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante Loc 5G (DTU 51.11)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.

CARACTÉRISTIQUES

Origine :	Indonésie
Densité :	550 kg/m³
Niveau d'humidité :	7 - 9%
Émission COV :	A+
Durabilité biologique :	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Résistance thermique :	0,057 m²°k/W
Résistance aux chocs :	Bonne
Émission de formaldéhyde :	E1

CONTRECOLLÉ

FINITION HUILÉE

4CHANFREIN

CLICK 5G
FLOTTANTE OU COLLÉE

SOL NON COMPATIBLE
POUR SALLE DE BAIN

SOL CHAUFFANT ET
RAFRAICHISSANT SI COLLÉE



RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

1

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

2

Entretien régulier :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

3

Rénovation :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

